各種温度計

デジタル温度計　SK-1250MCⅢα（佐藤計量器製作所）

■仕様

項目＼型式	SK-1250MCⅢα
本体表示範囲	Th(サーミスタ)－30.0～150.0℃
	熱　電　対(K)－99.9～1250℃
分解能	Th(サーミスタ)－30.0～150.0℃(0.1℃)
	熱電対(K)－99.9～199.9℃(0.1℃)　200～1250℃(1℃)
測定精度	【サーミスタ】本体精度±0.2℃ センサ精度±(0.1%rdg＋0.3)℃/0.0～100.0℃ ±(0.2%rdg＋0.4)℃/－30.0～－0.1、100.1～150.0℃
	【熱電対(K)】本体精度±(0.1%rdg＋0.3)℃/0.0～199.9℃ ±0.5℃/－99.9～－0.1℃ ±(0.2%rdg＋1)℃/200～1250℃
	センサ精度クラス１(JIS)(オプションセンサは型番でセンサ精度が異なります) ±1.5℃/－40℃以上375℃未満 ±0.004・｜t｜/375℃以上1000℃未満
電　源	単４形マンガン乾電池(R03)４本またはACアダプタ(DC6V150mA以上)別売
付属品	サーミスタ標準センサ(MC-T100Ⅲ)１本、ソフトケース１個、取扱説明書１冊
寸法・質量	W66×H175×D25㎜ 約200g(乾電池含む)

標準付属品（MC-K100Ⅲ）

－100～300℃　φ2.3×L150㎜

オプション 静止表面センサ(MC-K301Ⅲ)

0～600℃　先端部φ25×L40㎜

オプション 中・高温用センサ(MC-K102Ⅲ)

0～800℃　φ4.8×L500㎜

■電源　●単4形乾電池×4 ■電池寿命　●280時間(アルカリ) ●180時間(マンガン)	■付属品　●サーミスタ標準センサ(MC-T100III)×1 ●ソフトケース×1 ●取扱説明書×1

ハンディロガー（チノー）

いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録

温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。

■仕様

項目＼型式			MR2041-U
メモリー仕様			内部メモリー仕様
入力点数			4点
入力種類			マルチレンジ ●熱 電 対…K、E、J、T ●直流電圧…0～5V DC(別売り専用アダプタが必要) ●直流電流…0～20mA DC(別売り専用アダプタが必要)
測定範囲			熱 電 対…K－200.0～1370.0℃、E－200.0～700.0℃、 J－200.0～700.0℃、T－200.0～400.0℃、 直流電圧…0～5V DC(スケーリング－9999～9999) 直流電流…0～20mA DC(スケーリング－9999～9999)
精度定格			熱 電 対 ±(測定値の0.1%+0.3℃)ただし測定値－100℃以上のとき ±(測定値の0.1%+0.6℃)ただし測定値－100℃より低いとき 直流電圧 ±(測定値の0.1%+レンジの0.2%)ただし周囲温度23℃±３℃において
収録間隔			1秒～30秒(1秒間隔で設定可能)、 1分～24時間(1秒間隔で設定可能)
収録データ数	内部メモリー		ログモード…10000データ／チャンネル(最大40000データ) タグモード…　5500データ／チャンネル(最大10000データ)
収録方法			ログモード 任意のログエリア(20個)に設定周期ごとの測定値を収録タグモード 任意のタグエリア(20個)にキー操作(トリガ)ごとに測定データを収録
通信仕様			USB
電源			単3乾電池×4個または付属AC電源アダプタ(100－240V AC)
質量		g	約300(電池含む)
外形寸法		mm	幅70×奥行33×高159
お問合せコード			8433

※付属品…中継ケーブル4本・データ収録ソフト・寒中コンクリート養生温度管理支援ソフト
（注）熱電対ケーブルは、別売りです。